



Rahmengenometrien Modelljahr 2022

Kreidler Vitality Eco 10, Microshift XCD 11-Gang / Disc / 625Wh																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	260629	500	630	170	470	1157	60	73	70	460	435	638	62-584	90	635	31,8
Diamant	260630	550	630	180	470	1157	60	73	70	460	432	647	62-584	110	635	31,8
Diamant	260631	600	640	190	470	1167	60	73	70	460	439	657	62-584	110	635	31,8
Wave	260636	500	630	180	470	1157	60	73	70	460	432	647	62-584	90	635	31,8
Wave	260637	550	630	200	470	1158	60	73	70	460	426	666	62-584	110	635	31,8

Kreidler Vitality Eco 10, Microshift XCD 11-Gang / Disc / 500Wh																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	261459	500	610	170	470	1162	60	73	68	490	409	656	62-584	90	635	31,8
Diamant	261460	550	615	180	470	1168	60	73	68	490	412	666	62-584	110	635	31,8
Diamant	261461	600	620	190	470	1174	60	73	68	490	414	675	62-584	110	635	31,8
Wave	261465	450	610	170	470	1162	60	73	68	490	409	656	62-584	90	635	31,8
Wave	261466	500	615	180	470	1174	60	73	68	490	412	666	62-584	90	635	31,8
Wave	261467	550	620	200	470	1174	60	73	68	490	411	684	62-584	110	635	31,8

Kreidler Vitality Eco 10 Cross, Microshift XCD 11-Gang / Disc / 500Wh																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Wave	261465	450	610	170	470	1162	60	73	68	490	409	656	57-584	90	640	31,8
Wave	261466	500	615	180	470	1174	60	73	68	490	412	666	57-584	90	640	31,8
Wave	261467	550	620	200	470	1174	60	73	68	490	411	684	57-584	110	640	31,8

Kreidler Vitality Eco 10, Shimano Nexus 5-Gang / Freilauf / Disc / 625Wh ; Enviolo als Alternative																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	260620	500	630	170	470	1156	60	73	70	460	435	638	62-584	90	635	31,8
Diamant	260621	550	630	180	470	1157	60	73	70	460	432	647	62-584	110	635	31,8
Diamant	260622	600	640	190	470	1167	60	73	70	460	439	657	62-584	110	635	31,8
Wave	260627	500	630	180	470	1157	60	73	70	460	432	647	62-584	90	635	31,8
Wave	260628	550	630	200	470	1158	60	73	70	460	426	666	62-584	110	635	31,8

Vitality Eco 10, Shimano Nexus 5-Gang / Freilauf / Disc / 500Wh ; Enviolo als Alternative																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	261450	500	610	170	470	1162	60	73	68	490	409	657	62-584	90	635	31,8
Diamant	261451	550	615	180	470	1168	60	73	68	490	411	666	62-584	110	635	31,8
Diamant	261452	600	620	190	470	1174	60	73	68	490	414	675	62-584	110	635	31,8
Wave	261456	450	610	170	470	1162	60	73	68	490	409	656	62-584	90	635	31,8
Wave	261457	500	615	180	470	1168	60	73	68	490	412	666	62-584	90	635	31,8
Wave	261458	550	620	200	470	1174	60	73	68	490	411	684	62-584	110	635	31,8



Rahmengenometrien Modelljahr 2022

Kreidler Vitality Eco 8+, Shimano Nexus 5-Gang / Rücktritt / Disc / 500Wh

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Wave	269714	500	615	170	490	1157	65	73	70,5	465	417	649	47-622	110	660	31,8
Wave	269715	550	630	180	490	1172	65	73	70,5	465	429	658	47-622	130	660	31,8
Wave	269716	600	630	190	490	1172	65	73	70,5	465	426	667	47-622	130	660	31,8

Kreidler Vitality Eco 8, Shimano Nexus 5-Gang / Freilauf / Disc / 500Wh ; Enviolo als Alternative

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	269710	500	590	160	490	1131	65	73	70,5	465	395	639	47-622	90	635	31,8
Diamant	269711	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	465	405	639	47-622	110	635	31,8
Diamant	269712	600	620	170	490	1162	65	73	70,5	465	422	649	47-622	110	635	31,8
Wave	269713	450	600	160	490	1141	65	73	70,5	465	405	639	47-622	90	635	31,8
Wave	269714	500	615	170	490	1157	65	73	70,5	465	417	649	47-622	90	635	31,8
Wave	269715	550	630	180	490	1172	65	73	70,5	465	429	658	47-622	110	635	31,8

Kreidler Vitality Eco 8, Shimano Nexus 5-Gang / Rücktritt / Disc / 500Wh

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	269710	500	590	160	490	1131	65	73	70,5	465	395	639	47-622	90	635	31,8
Diamant	269711	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	465	405	639	47-622	110	635	31,8
Diamant	269712	600	620	170	490	1162	65	73	70,5	465	422	649	47-622	110	635	31,8
Wave	269713	450	600	160	490	1141	65	73	70,5	465	405	639	47-622	90	635	31,8
Wave	269714	500	615	170	490	1157	65	73	70,5	465	417	649	47-622	90	635	31,8
Wave	269715	550	630	180	490	1172	65	73	70,5	465	429	658	47-622	110	635	31,8

Kreidler Vitality Eco 7, Shimano Nexus 8-Gang / Rücktritt / Disc / 400Wh

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	269710	500	590	160	490	1131	65	73	70,5	465	395	639	47-622	90	635	31,8
Diamant	269711	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	465	405	639	47-622	110	635	31,8
Diamant	269712	600	620	170	490	1162	65	73	70,5	465	422	649	47-622	110	635	31,8
Wave	269713	450	600	160	490	1141	65	73	70,5	465	405	639	47-622	90	635	31,8
Wave	269714	500	615	170	490	1157	65	73	70,5	465	417	649	47-622	90	635	31,8
Wave	269715	550	630	180	490	1172	65	73	70,5	465	429	658	47-622	110	635	31,8

Kreidler Vitality Eco 7+, Microshift XLE 10-Gang / CX / Disc / 500Wh

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	260287	500	600	160	490	1141	65	73	70,5	465	405	639	47-622	90	640	31,8
Diamant	260288	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	465	405	639	47-622	110	640	31,8
Diamant	260289	600	620	170	490	1162	65	73	70,5	465	422	649	47-622	110	640	31,8
Wave	260293	450	600	160	490	1141	65	73	70,5	465	405	639	47-622	90	640	31,8
Wave	260294	500	600	160	490	1141	65	73	70,5	465	405	639	47-622	90	640	31,8
Wave	260295	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	465	405	639	47-622	110	640	31,8



Rahmengenometrien Modelljahr 2022

Kreidler Vitality Eco 7, Microshift XLE 10-Gang / CX / Disc / 500Wh

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	260287	500	600	160	490	1141	65	73	70,5	465	405	639	47-622	90	640	31,8
Diamant	260288	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	465	405	639	47-622	110	640	31,8
Diamant	260289	600	620	170	490	1162	65	73	70,5	465	422	649	47-622	110	640	31,8
Trapez	260290	450	600	160	490	1141	65	73	70,5	465	405	639	47-622	90	640	31,8
Trapez	260291	500	600	160	490	1141	65	73	70,5	465	405	639	47-622	90	640	31,8
Trapez	260292	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	465	405	639	47-622	110	640	31,8
Wave	260293	450	600	160	490	1141	65	73	70,5	465	405	639	47-622	90	640	31,8
Wave	260294	500	600	160	490	1141	65	73	70,5	465	405	639	47-622	90	640	31,8
Wave	260295	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	465	405	639	47-622	110	640	31,8

Kreidler Vitality Eco 7, Microshift XLE 10-Gang / Disc / 500Wh

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	269760	500	590	160	490	1131	65	73	70,5	465	395	639	47-622	90	640	31,8
Diamant	269761	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	465	405	639	47-622	110	640	31,8
Diamant	269762	600	620	170	490	1161	65	73	70,5	465	422	649	47-622	110	640	31,8
Trapez	269763	450	590	160	490	1131	65	73	70,5	465	395	639	47-622	90	640	31,8
Trapez	269764	500	590	160	490	1131	65	73	70,5	465	395	639	47-622	90	640	31,8
Trapez	269765	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	465	405	639	47-622	110	640	31,8
Wave	269766	450	600	160	490	1141	65	73	70,5	465	405	639	47-622	90	640	31,8
Wave	269767	500	615	170	490	1157	65	73	70,5	465	417	649	47-622	90	640	31,8
Wave	269768	550	630	180	490	1172	65	73	70,5	465	429	658	47-622	110	640	31,8

Kreidler Vitality Eco 6 Street, Shimano Deore 10-Gang / Disc / 500Wh

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Wave	267715	450	560	140	475	1122	40	73	68°	490	374	608	62-584	90	640	31,8
Wave	267716	500	580	140	475	1142	40	73	68°	490	394	608	62-584	90	640	31,8
Wave	267717	550	600	140	475	1162	40	73	68°	490	414	608	62-584	110	640	31,8

Kreidler Vitality Eco 6 Cross, Shimano Deore 10-Gang / Disc / 500Wh

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Wave	267715	450	560	140	475	1122	40	73	68°	490	374	608	57-584	90	640	31,8
Wave	267716	500	580	140	475	1142	40	73	68°	490	394	608	57-584	90	640	31,8
Wave	267717	550	600	140	475	1162	40	73	68°	490	414	608	57-584	110	640	31,8



Rahmengenometrien Modelljahr 2022

Kreidler Vitality Eco 3 Sport, Shimano Deore 10-Gang / Disc / 500Wh																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	267939	500	590	160	490	1131	65	73°	70,5°	465	395	639	47-622	90	635	31,8
Diamant	267940	550	600	160	490	1141	65	73°	70,5°	465	405	639	47-622	110	635	31,8
Diamant	267941	600	620	170	490	1162	65	73°	70,5°	465	422	649	47-622	110	635	31,8
Trapez	267942	450	580	160	490	1121	65	73°	70,5°	465	385	639	47-622	90	635	31,8
Trapez	267943	500	590	160	490	1131	65	73°	70,5°	465	395	639	47-622	90	635	31,8
Trapez	267944	550	600	160	490	1141	65	73°	70,5°	465	405	639	47-622	110	635	31,8
Wave	262714	470	570	165	540	1186	70	72,6	69,5	465	392	646	50-622	90	635	31,8
Wave	262715	510	595	165	540	1211	70	72,6	69,5	465	417	646	50-622	90	635	31,8
Wave	262716	550	595	165	540	1211	70	72,6	69,5	465	417	646	50-622	110	635	31,8

Kreidler Vitality Eco 2 Sport, Shimano Alivio 9-Gang / Disc / 400Wh																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	267939	500	590	160	490	1131	65	73°	70,5°	465	395	639	47-622	90	600	31,8
Diamant	267940	550	600	160	490	1141	65	73°	70,5°	465	405	639	47-622	110	600	31,8
Diamant	267941	600	620	170	490	1162	65	73°	70,5°	465	422	649	47-622	110	600	31,8
Trapez	267942	450	580	160	490	1121	65	73°	70,5°	465	385	639	47-622	90	600	31,8
Trapez	267943	500	590	160	490	1131	65	73°	70,5°	465	395	639	47-622	110	600	31,8
Trapez	267944	550	600	160	490	1141	65	73°	70,5°	465	405	639	47-622	110	600	31,8
Wave	262714	470	570	165	540	1186	70	72,6	69,5	465	392	646	50-622	90	635	31,8
Wave	262715	510	595	165	540	1211	70	72,6	69,5	465	417	646	50-622	90	635	31,8
Wave	262716	550	595	165	540	1211	70	72,6	69,5	465	417	646	50-622	110	635	31,8

Kreidler Vitality Eco 6, Shimano Nexus 5-Gang / Freilauf+Rücktritt / Disc / 500Wh ; Enviolo als Freilauf-Alternative																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Wave	262717	470	570	165	540	1186	70	72,6	69,5	465	393	646	50-622	90	635	31,8
Wave	262718	510	595	165	540	1211	70	72,6	69,5	465	417	646	50-622	90	635	31,8
Wave	262719	550	595	165	540	1211	70	72,6	69,5	465	417	646	50-622	110	635	31,8

Kreidler Vitality Eco 6 Comfort, Shimano Nexus 8-Gang / Rücktritt / HS11 / 500Wh																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Wave	262711	470	570	165	540	1186	70	72,5	69,5	465	393	646	50-622	90	635	31,8
Wave	262712	510	595	165	540	1211	70	72,6	69,5	465	417	646	50-622	90	635	31,8
Wave	262713	550	595	165	540	1211	70	72,6	69,5	465	417	646	50-622	110	635	31,8

Kreidler Vitality Eco 3 Comfort, Shimano Nexus 7-Gang / Rücktritt / HS11 / 400Wh																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Wave	262711	470	570	165	540	1186	70	72,5	69,5	465	393	646	50-622	90	635	31,8
Wave	262712	510	595	165	540	1211	70	72,6	69,5	465	417	646	50-622	90	635	31,8
Wave	262713	550	595	165	540	1211	70	72,6	69,5	465	417	646	50-622	110	635	31,8



Rahmengenometrien Modelljahr 2022

Kreidler Vitality Eco 2 Comfort, Shimano Nexus 7-Gang / Rücktritt+Freilauf / HS11 / 400Wh

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Wave	262711	470	570	165	540	1186	70	72,5	69,5	465	393	646	50-622	90	600	31,8
Wave	262712	510	595	165	540	1211	70	72,6	69,5	465	417	646	50-622	90	600	31,8
Wave	262713	550	595	165	540	1211	70	72,6	69,5	465	417	646	50-622	110	600	31,8

Kreidler Vitality Eco 1, Shimano Nexus 7-Gang / Rücktritt / HS11 / 400Wh

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Wave	262551	460	585	165	565	1190	65	72	70,5	465	375	650	47-622	90	600	31,8
Wave	262552	510	585	165	565	1190	65	72	70,5	465	375	650	47-622	90	600	31,8
Wave	262553	550	595	165	565	1200	65	72	70,5	465	385	658	47-622	110	600	31,8

Kreidler Raise RT5, Shimano Acera 24-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	268471	500	595	130	465	1106	65	71°	70°	465	399	606	42-622	90	640	31,8
Diamant	268472	550	600	150	465	1105	65	71°	70°	465	391	625	42-622	110	640	31,8
Diamant	268473	600	610	170	465	1109	65	71°	70°	465	388	643	42-622	110	640	31,8
Trapez	268474	450	590	150	465	1101	65	71°	70°	465	387	625	42-622	90	640	31,8
Trapez	268475	500	597	150	465	1101	65	71°	70°	465	387	625	42-622	90	640	31,8
Trapez	268476	550	605	165	465	1104	65	71°	70°	465	385	639	42-622	110	640	31,8
Wave	267116	450	590	150	465	1101	65	71°	70°	465	388	625	42-622	90	640	31,8
Wave	267117	500	570	150	465	1101	65	71°	70°	465	388	625	42-622	90	640	31,8
Wave	267118	550	605	165	465	1104	65	71°	70°	465	385	639	42-622	110	640	31,8

Kreidler Raise RT4, Shimano Acera 24-Gang / V-Brake

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	266940	500	595	130	465	1098	65	71°	70°	465	397	609	42-622	85	600	25,4
Diamant	266941	550	602	150	465	1099	65	71°	70°	465	392	628	42-622	105	600	25,4
Diamant	266942	600	615	170	465	1107	65	71°	70°	465	393	646	42-622	105	600	25,4
Trapez	266943	450	590	150	465	1094	65	71°	70°	465	387	628	42-622	85	600	25,4
Trapez	266944	500	596	150	465	1094	65	71°	70°	465	387	628	42-622	85	600	25,4
Trapez	266945	550	605	165	465	1096	65	71°	70°	465	384	642	42-622	105	600	25,4
Wave	266946	450	585	165	465	1089	65	71°	70°	465	377	642	42-622	85	600	25,4
Wave	266947	500	595	165	465	1093	65	71°	70°	465	381	642	42-622	85	600	25,4



Rahmengenometrien Modelljahr 2022

Kreidler Raise RT5, Shimano Nexus 8-Gang / Rücktritt / V-Brake																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	266940	500	595	130	465	1098	65	71°	70°	465	397	609	42-622	85	600	25,4
Diamant	266941	550	602	150	465	1099	65	71°	70°	465	392	628	42-622	105	600	25,4
Diamant	266942	600	615	170	465	1107	65	71°	70°	465	393	646	42-622	105	600	25,4
Trapez	266943	450	590	150	465	1094	65	71°	70°	465	387	628	42-622	85	600	25,4
Trapez	266944	500	596	150	465	11094	65	71°	70°	465	387	628	42-622	85	600	25,4
Trapez	266945	550	605	165	465	1096	65	71°	70°	465	384	642	42-622	105	600	25,4
Wave	267001	450	585	165	465	1089	65	71°	70°	465	377	642	42-622	85	600	25,4
Wave	267002	500	595	165	465	1093	65	71°	70°	465	381	642	42-622	85	600	25,4
Wave	267003	550	610	180	465	1102	65	71°	70°	465	385	656	42-622	105	600	25,4

Kreidler Raise RT4, Shimano Nexus 7-Gang / Rücktritt / V-Brake																
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack	Max. Reifenbreite	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerklemmung
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Diamant	266940	500	595	130	465	1098	65	71°	70°	465	397	609	42-622	85	600	25,4
Diamant	266941	550	602	150	465	1099	65	71°	70°	465	392	628	42-622	105	600	25,4
Diamant	266942	600	615	170	465	1107	65	71°	70°	465	393	646	42-622	105	600	25,4
Trapez	266943	450	590	150	465	1094	65	71°	70°	465	387	628	42-622	85	600	25,4
Trapez	266944	500	596	150	465	11094	65	71°	70°	465	387	628	42-622	85	600	25,4
Trapez	266945	550	605	165	465	1096	65	71°	70°	465	384	642	42-622	105	600	25,4
Wave	266946	450	585	165	465	1089	65	71°	70°	465	377	642	42-622	85	600	25,4
Wave	266947	500	595	165	465	1093	65	71°	70°	465	381	642	42-622	85	600	25,4
Wave	266948	550	610	180	465	1102	65	71°	70°	465	385	656	42-622	105	600	25,4